



### Stückliste RR Solius # 26 4264

Lfd.	Stk.	Bezeichnung	Material	Abmessungen
1	1	Bauanleitung Solius KIT		
1.1	1	Anleitungen Solius / MULTicont BL-40 S-BEC / Antrieb		
3*	1	Rumpf vormontiert *	Elapor geschäumt	Fertigteil
7**	1	Tragfläche links **	Elapor geschäumt	Fertigteil
8**	1	Tragfläche rechts **	Elapor geschäumt	Fertigteil
6	1	Höhenleitwerk	Elapor geschäumt	Fertigteil
35	2	Kunststoffschraube	Kunststoff	M5 x 35 mm
20	2	Klettband Pilzkopf	Kunststoff	25 x 60 mm
21	2	Klettband Velours	Kunststoff	25 x 60 mm
29	1	Inbusschlüssel	Metall	SW 1,5

\* mit 2 eingebauten Servos **Tiny-S** (UNI) incl. kompl. Ruderanlenkung, Motor PERMAX BL-O 3516-0850, Regler MULTicont BL-40 S-BEC.  
 \*\* mit eingebauten Servos **Nano-S** (UNI) incl. kompl. Ruderanlenkung.

#### 1. Prüfen Sie mit Hilfe der Stückliste den Inhalt auf Vollständigkeit.

#### 2. Tragflächen anbringen

Punkt 33. in der Bauanleitung ==> Abb.35

#### 3. Höhenleitwerk montieren

Punkt 34. in der Bauanleitung ==> Abb.36

#### 4. Höhenleitwerk sichern

Punkt 35. in der Bauanleitung ==> Abb.37

#### 5. Endmontage

Punkt 36. in der Bauanleitung ==> Abb.39

#### 6. Ruderausschläge und Schwerpunkt einstellen

Punkt 38. und 39. in der Bauanleitung ==> Abb.41

#### 7. Der Erstflug - ab Punkt 40+41. in der Bauanleitung

Prüfen Sie vor jedem Start die Funktionsfähigkeit Ihres Modells, der Ruder und Anlenkungen sowie den Antrieb und die Akkus.

The RR Solius # 26 4264 is supplied pre-assembled and virtually ready to fly. Many of the individual stages of construction described in the Building Instructions are already completed for you, with the result that the model can be ready for the air very quickly. Please take the time to read through the Building Instructions before completing and flying the model, paying particular attention to the Safety Notes and Tips. To complete the model's equipment you will need a receiver and flight battery. For our recommended items please refer to the Building Instructions. For additional items (e.g. transmitter, battery charger etc.) refer to the current catalogue or the MPX website at: [www.multiplex-rc.de](http://www.multiplex-rc.de)

### Parts List - RR Solius # 26 4264

Part-No	No.off	Description	Material	Dimensions
1	1	Solius KIT building instructions		
1.1	1	RR Solius / BL-40 S-BEC / Power Set instructions		
3*	1	Fuselage, assembled *	Moulded Elapor foam	Ready made
7**	1	L.H. wing panel **	Moulded Elapor foam	Ready made
8**	1	R.H. wing panel **	Moulded Elapor foam	Ready made
6	1	Tailplane	Moulded Elapor foam	Ready made
35	2	Tailplane screw	Plastic	M5 x 35 mm
20	2	Velcro tape, "hook"	Plastic	25 x 60 mm
21	2	Velcro tape, "loop"	Plastic	25 x 60 mm
29	1	Allen key	Metal	1.5 mm A/F

\* With two factory-fitted **Tiny-S** (UNI) servos, including all control surface linkages, Brushless motor PERMAX BL-O 3516-0850, controller MULTicont BL-40 S-BEC.

\*\* Each with factory-fitted **Nano-S** (UNI) servo, including all control surface linkages.

#### 1. Check that all kit components are present, referring to the Parts List.

#### 2. Attaching the wings to the fuselage

Point 33. in the Building Instructions ==> Fig. 35

#### 3. Installing the tailplane

Point 34. in the Building Instructions ==> Fig. 36

#### 4. Securing the tailplane

Point 35. in the Building Instructions ==> Figs. 37

#### 5. Final assembly

Point 36. in the Building Instructions ==> Fig. 39

#### 6. Setting the control surface travels and the Centre of Gravity

Points 38. and 39. in the Building Instructions ==> Figs. 41

#### 7. First flight - section in the Building Instructions starting at Point 40+41. Before each flight check all the model's working systems: the control surfaces, the linkages, the power system and the batteries.

#### D : Zusätzlich Empfohlene Ausrüstung

Empfänger z.B. RX-5 light M-LINK # 5 5808  
 oder RX-7-DR M-LINK # 5 5810  
 Akku z.B. Li-BATT eco 3/1-2200 (M6) # 15 7351

#### GB: Additional recommended equipment:

Receiver e.g. z.B. RX-5 light M-LINK # 5 5808  
 or RX-7-DR M-LINK # 5 5810  
 Flight battery e.g. Li-BATT eco 3/1-2200 (M6) # 15 7351

#### F : Equipement recommandé:

Récepteur z.B. RX-5 light M-LINK # 5 5808  
 ou RX-7-DR M-LINK # 5 5810  
 accu p.es. Li-BATT eco 3/1-2200 (M6) # 15 7351

#### I : Componenti consigliati:

Ricevente p.es. z.B. RX-5 light M-LINK # 5 5808  
 oppure RX-7-DR M-LINK # 5 5810  
 pacco batteria p.es. Li-BATT eco 3/1-2200 (M6) # 15 7351

#### E : Componentes recomendados:

Receptor, p.ej. z.B. RX-5 light M-LINK # 5 5808  
 o RX-7-DR M-LINK # 5 5810  
 batería, p.ej. Li-BATT eco 3/1-2200 (M6) # 15 7351



Le modèle *RR Solius # 26 4264* est pré assemblé et quasiment prêt à voler, cela vous économise beaucoup d'étapes de constructions décrits dans la notice d'assemblage. De ce fait, votre modèle est prêt à l'utilisation en très peu de temps. Néanmoins, lisez attentivement la notice avant l'assemblage et l'utilisation et respectez les remarques ainsi que les conseils de sécurité. Afin d'équiper complètement votre modèle, il vous manque un récepteur et l'accu de propulsion. Vous trouverez dans la notice d'assemblage des indications sur le matériel conseillé, et pour le matériel en annexe (par ex. : émetteur, chargeur, etc.) veuillez vous reporter à notre catalogue général ou visiter notre site Internet sous : [www.multiplex-rc.de](http://www.multiplex-rc.de)

**Liste de pièces RR Solius # 26 4264**

Nr.	Nbr	Désignation	Matière	Dimensions
1	1	Instructions d'assemblage <i>Solius KIT</i>		
1.1	1	Notice <i>RR Solius / BL-40 S-BEC / Kit de propulsion</i>		
3*	1	Fuselage pré-assemblé*	Mousse Elapor	pièce complète
7**	1	Aile gauche**	ME	pièce complète
8**	1	Aile droite**	ME	pièce complète
6	1	Profondeur	ME	pièce complète
35	2	Vis profondeur	Plastique	M5 x 35 mm
20	2	Bande Velcro côté crochets	Plastique	25x60mm
21	2	Bande Velcro côté velours	Plastique	25x60mm
29	1	Clé six pans	Métallique	SW 1,5

\* équipé de deux servos **Tiny-S** (UNI) avec leurs tringles de commandes, Motor PERMAX BL-O 3516-0850, controller MULTIcont BL-40 S-BEC.  
\*\* équipé de servos **Nano-S** (UNI) avec leurs tringles de commandes.

1. Vérifiez à l'aide de la liste de pièces que le kit est complet.

2. Mise en place de l'aile

Paragraphe 33. de la notice d'assemblage ==> Fig. 35

3. Mise en place de la profondeur

Paragraphe 34. de la notice d'assemblage ==> Fig. 36

4. Sécurisez la profondeur

Paragraphe 35. de la notice d'assemblage ==> Fig. 37

5. Montage final

Paragraphe 36. de la notice d'assemblage ==> Fig. 39

6. Réglage des débattements et du centre de gravité

Paragraphe 38. et 39. de la notice d'assemblage ==> Fig. 41

7. Le premier vol paragraphe 40+41. de la notice d'assemblage

Avant chaque décollage, vérifiez soigneusement le bon fonctionnement de votre modèle, des gouvernes et leurs commandes ainsi que de la propulsion et des accus.

Il modello *RR Solius # 26 4264* è quasi pronto al volo e molti dei lavori di assemblaggio, descritti nelle istruzioni di montaggio, sono già stati effettuati. Il modello può essere terminato in breve tempo. Prima di terminare e di mettere in funzione il modello, leggere assolutamente le istruzioni di montaggio, le avvertenze ed i consigli. Per equipaggiare il modello sono ulteriormente necessari una ricevente ed il pacco batteria. Per i componenti consigliati, consultare le istruzioni di montaggio e (per esempio per radio, caricabatterie, ecc.) il nostro catalogo o il nostro sito Multiplex: [www.multiplex-rc.de](http://www.multiplex-rc.de)

**Lista materiale RR Solius # 26 4264**

Pos.	Pz.	Descrizione Materiale	Dimensioni
1	1	Istruzioni di montaggio <i>Solius PRO KIT</i>	
1.1	1	Istruzioni <i>RR Solius / BL-40S-BEC / set motorizzazione</i>	
3*	1	Fusoliera preassemblata*	espanso Elapor finito
7**	1	Semiala sinistra**	espanso Elapor finito
8**	1	Semiala destra**	espanso Elapor finito
6	1	Piano di quota	espanso Elapor finito
35	2	Vite	materiale plastico M5 x 35 mm
20	2	Velcro parte uncinata	materiale plastico 25 x 60 mm
21	2	Velcro parte stoffa	materiale plastico 25 x 60 mm
29	1	Chiave a brugola	metallo SW 1,5

\* con installati 2 servi **Tiny-S** (UNI), inclusi tutti i rinvi, motore PERMAX BL-O 3516-0850, regolatore MULTIcont BL-40 S-BEC.

\*\* con installati rispettivamente servi **Nano-S** (UNI), inclusi i rinvi.

1. Con l'ausilio della lista materiale, controllare che il contenuto della scatola sia completo.

2. Applicare le superfici alari

Punto 33. delle istruzioni di montaggio ==> Fig. 35

3. Montare l'impennaggio elevatore

Punto 34. delle istruzioni di montaggio ==> Fig. 36

4. Assicurare l'impennaggio elevatore

Punto 35. delle istruzioni di montaggio ==> Fig. 37

5. Montaggio finale

Punto 36. delle istruzioni di montaggio ==> Fig. 39

6. Regolare le corse dei timoni e bilanciare il modello

Punto 38. e 39. delle istruzioni di montaggio ==> Fig. 41

7. Il primo volo - dal punto 40+41. delle istruzioni di montaggio

Prima del decollo, controllare tutte le funzioni del modello, i timoni ed i rinvi, come pure la motorizzazione ed i pacchi batteria.

El modelo *RR Solius # 26 4264* está premontado y casi listo para volar. Por tanto, hay muchos pasos de las instrucciones de montaje que no debe seguir. De este modo, el tiempo de montar el modelo se acorta considerablemente. Antes de terminar y de volarlo, lea detenidamente las instrucciones de montaje y siga sin falta las advertencias y los consejos acerca de la seguridad. Para completar el modelo y poder volar, solo necesita un receptor y una batería para el motor. Por favor, consulte el manual de instrucciones para ver los productos que nosotros le recomendamos y nuestro catalogo actual o la página web de Multiplex en [www.multiplex-rc.de](http://www.multiplex-rc.de) para la emisora, el cargador, etc.

**Lista de piezas RR Solius # 26 4264**

Nº	Cant.	Denominación	Material	Medidas
1	1	Instrucciones de montaje <i>Solius PRO KIT</i>		
1.1	1	Instrucciones <i>RR Solius / MULTIcont BL-40 S-BEC / Kit de propulsion</i>		
3*	1	Fuselaje premontado*	Elapor espumado	Pieza terminada
7**	1	Ala izquierda**	Elapor espumado	Pieza terminada
8**	1	Ala derecha**	Elapor espumado	Pieza terminada
6	1	Cola	Elapor espumado	Pieza terminada
35	2	Tornillo	Plástico	M5 x 35 mm
20	2	Velcro lado ganchos	Plástico	25 x 60 mm
21	2	Velcro lado velours	Plástico	25 x 60 mm
29	1	Llave hexagonal	Metal	SW

\* con dos servos **Tiny-S** (UNI) montados incl. articulación completa de los timones, motor PERMAX BL-O 3516-0850, regulador MULTIcont BL-40 S-BEC.

\*\* con servo **Nano-S** (UNI) montados incl. articulación completa de los timones.

1. Compruebe el contenido con ayuda de la lista de piezas.

2. Montar el ala

Punto 33 en las instrucciones de montaje ==> Ilustr. 35

3. Montar el estabilizador horizontal

Punto 34 en las instrucciones de montaje ==> Ilustr. 36

4. Fijar el estabilizador horizontal

Punto 35 en las instrucciones de montaje ==> Ilustr. 37

5. Montaje final

Punto 36 en las instrucciones de montaje ==> Ilustr. 39

6. Ajustar los recorridos de los timones y el centro de gravedad

Puntos 38 y 39 en las instrucciones de montaje ==> Ilustr. 41

7. El primer vuelo - desde punto 40+41 en las instrucciones de montaje

Antes de cada despegue compruebe el correcto funcionamiento del modelo, los timones, las articulaciones así como el motor y las baterías.