PROTRONIK 2815-1100

Diamètre 39 mm	Longueur 36,1 mm	Poids 120 g	Arbre 5 mm + pince d'hélice Fixation : 4 vis M4			14 pôles	APPLICATIONS		
Courant Io 1,9 A	Résistance 0,038 Ω	Kv 1100 Tr/V	P nominale 350 W	Courant Max 28 A	Rendement 83 %	7 spires	Avions jusqu'à 2,8 k g planeurs jusqu'à 3 kg		
	APC E 10 x 5			APC 11 x 5,5			APC 12 x 6		
TENSION	**Courant**	**Puissance**	**Régime**	**Courant**	**Puissance**	**Régime**	**Courant**	**Puissance**	**Régime**
7 V	14,6 A	102,2 W	7145 Tr/Min	20,8 A	145,6 W	6967 Tr/Min	25,5 A	178,5 W	6528 Tr/Min
8 V	18,3 A	146,4 W	8012 Tr/Min	24,8 A	198,4 W	7573 Tr/Min	32,5 A	260,0 W	7242 Tr/Min
9 V	22,4 A	201,6 W	8921 Tr/Min	30,9 A	278,1 W	8427 Tr/Min	38,5 A	346,5 W	7831 Tr/Min
10 V	26,9 A	269,0 W	9709 Tr/Min	36,0 A	360,0 W	9021 Tr/Min	45,5 A	455,0 W	8392 Tr/Min
11 V				42,1 A	463,1 W	9741 Tr/Min			
12 V									
13 V									
14 V									