PROTRONIK 2220-1500 (72223)

Diamètre 27,7 mm	Longueur 36 mm	Poids 71 g	Arbre 3 mm + Sauve hélice APC et GWS / Fixation : 4 vis M3			14 pôles	APPLICATIONS		
Courant Io 1,76 A	Résistance 0,054 Ω	Kv 1500 Tr/V	P nominale 200 W	Courant Max 20 A	Rendement 80,5 %	6 spires	Avions / Planeurs jusqu'à 1,8 kg		
HELICE	GEMFAN 8 x 4,5 SF			APC 9 x 3,8 SF			GEMFAN 9 x 4,7 SF		
TENSION	**Courant**	**Puissance**	**Régime**	**Courant**	**Puissance**	**Régime**	**Courant**	**Puissance**	**Régime**
6 V	9,8 A	58,8 W	6835 Tr/Min	10,5 A	63,0 W	6677 Tr/Min	10,7 A	64,2 W	6607 Tr/Min
7 V	12,5 A	87,5 W	7694 Tr/Min	13,6 A	95,2 W	7519 Tr/Min	13,8 A	96,6 W	7514 Tr/Min
8 V	15,2 A	121,6 W	8520 Tr/Min	16,9 A	135,2 W	8296 Tr/Min	16,4 A	131,2 W	8336 Tr/Min
9 V	19,0 A	171,0 W	9391 Tr/Min	20,2 A	181,8 W	9031 Tr/Min	19,3 A	173,7 W	9066 Tr/Min
10 V	22,2 A	222,0 W	10116 Tr/Min	24,2 A	242,0 W	9684 Tr/Min	23,6 A	236,0 W	9813 Tr/Min
11 V									