PROTRONIK 2620-1000 (72622)

Diamètre 34 mm	Longueur 41 mm	Poids 120 g	Arbre 5 mm + pince d'hélice Fixation : 4 vis M3			14 pôles	APPLICATIONS
Courant Io 1,3 A	Résistance 0,032 Ω	Kv 1000 Tr/V	P nominale 330 W	Courant Max 35 A	Rendement 83,3 %	6 spires	Avions jusqu'à 2,7 k g planeurs jusqu'à 3 kg

	APC E 10 x 5			APC 11 x 5,5			APC 11 x 7			APC 12,25 x 3,75		
TENSION	**Courant**	**Puissance**	**Régime**	**Courant**	**Puissance**	**Régime**	**Courant**	**Puissance**	**Régime**	**Courant**	**Puissance**	**Régime**
7 V	11,1 A	77,7 W	6557 Tr/Min	15,1 A	105,7 W	6214 Tr/Min	17,0 A	119,0 W	6017 Tr/Min	16,5 A	115,5 W	6022 Tr/Min
8 V	13,7 A	109,6 W	7331 Tr/Min	19,0 A	152,0 W	6959 Tr/Min	21,1 A	168,8 W	6701 Tr/Min	20,4 A	163,2 W	6776 Tr/Min
9 V	17,1 A	153,9 W	8186 Tr/Min	23,1 A	207,9 W	7628 Tr/Min	25,8 A	232,2 W	7366 Tr/Min	24,6 A	221,4 W	7522 Tr/Min
10 V	20,2 A	202,0 W	8860 Tr/Min	27,3 A	273,0 W	8238 Tr/Min	30,0 A	300,0 W	7893 Tr/Min	28,2 A	282,0 W	8104 Tr/Min
11 V	23,9 A	262,9 W	9585 Tr/Min									