PROTRONIK 2815-850

Diamètre 39 mm	Longueur 36,1 mm	Poids 118 g	Arbre 5 mm + pince d'hélice Fixation : 4 vis M4			14 pôles	APPLICATIONS
Courant Io 1,83 A	Résistance 0,045 Ω	Kv 850 Tr/V	P nominale 320 W	Courant Max 30 A	Rendement 83 %	9 spires	Avions jusqu'à 2,6 k g planeurs jusqu'à 2,9 kg

HELICE	APC 12 x 6			APC 13 x 6,5			Graupner Camfolfing 14 x 9,5		
TENSION	**Courant**	**Puissance**	**Régime**	**Courant**	**Puissance**	**Régime**	**Courant**	**Puissance**	**Régime**
7 V	12,7 A	88,9 W	5223 Tr/Min	16,6 A	116,2 W	4932 Tr/Min	22,3 A	156,1 W	4533 Tr/Min
8 V	16,0 A	128,0 W	5820 Tr/Min	20,7 A	165,6 W	5471 Tr/Min	27,6 A	220,8 W	5011 Tr/Min
9 V	19,3 A	173,7 W	6382 Tr/Min	24,8 A	223,2 W	5950 Tr/Min	32,1 A	288,9 W	5432 Tr/Min
10 V	23,3 A	233,0 W	6980 Tr/Min	30,1 A	301,0 W	6547 Tr/Min	37,0 A	370,0 W	5824 Tr/Min
11 V	27,3 A	300,3 W	7532 Tr/Min	34,9 A	383,9 W	6893 Tr/Min			
12 V	31,8 A	381,6 W	8018 Tr/Min						
13 V									
14 V									